

Invert 200 E FV

Code d'article: 97501



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage (40° normal use):	(65%) 5-200 A
Hotstart:	oui
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	96 V
Connexion:	T25 (9mm)
Dimensions mm:	140x210x270 mm
Poids kg:	5,5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	7 kW / 8,75 kVA

Poste de technologie inverter, pilote par micro-processeur avec clavier et affichage digital. Outil polyvalent, il s'alimente sur une simple prise 16A-230V.

Fonction MMA

- Anti-sticking: puissance accrue à l'amorçage
- Hot start réglable : facilite l'amorçage de tous types de métaux
- Arc force : surintensité ponctuelle qui procure une meilleure pénétration évite les risques de collage

Fonction TIG LIFT

Équipe d'une torche TIG à valve (en option), ce poste permet de réaliser des cordons esthétiques avec :

- Un amorçage Tig Lift : l'amorçage se fait par un simple contact ce qui évite les inclusions de tungstène et les perturbations radio électriques.
- Un évanouissement de l'arc automatique : cette fonction novatrice permet de finir un cordon de soudure sans cratères grâce à un évanouissement de l'arc

Alimentation high-tech

Ce poste s'adapte à toutes les situations en intégrant deux technologies de gestion du courant.

Accessoires optionnels



500028T
TORCHE TIG SR 17V -T25 - 4M -
ROBINET DE GAZ MANUEL



99964
Casque automatique Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97160
Electrodes RUTILE (acier) 3,25mm par
2,5kg (88 pièces)



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97318
Marteau pique en acier massif



97319
Marteau / brosse Blister



595077461
VALISE DE CHANTIER A ROULETTE -
IP67



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode