

INVERTER GYSARC 220 FV CEL

Code d'article: 595065529



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Plage de réglage TIG DC (40°C normal use):	5 - 220 A
Plage de réglage MMA (40°C normal use):	10-220 A
Hotstart:	oui
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	86 V
Dimensions mm:	420x210x350 mm
Poids kg:	10.5 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	12.5 kW

De technologie inverter, le GYSARC 220 FV CEL est un générateur MMA monophasé 220. Conçu autour d'une électronique renforcée, ce poste permet de souder aisément des électrodes cellulosiques, rutilés ou basiques. Robuste et polyvalent, le GYSARC 220 FV CEL offre à l'utilisateur un grand confort de soudage et une productivité maximale.

Quatre modes de soudage

Soude les électrodes basiques, rutilés et cellulosiques jusqu'à Ø 5mm grâce à deux modes MMA :

- MMA standard
- MMA pulsé réglable : idéal pour le soudage en position verticale montante
- TIG lift : amorçage par simple contact avec la pièce
 - Aide au soudage TIG : évanouissement de l'arc automatique
- TIG pulsé réglable : facilite le soudage de tôles très fines et augmente la pénétration du cordon

Aides au soudage

- Hot start réglable : génère une surintensité au démarrage pour faciliter l'amorçage et réduire les défauts de soudage
- Arc force réglable : régule les écarts de longueur d'arc et offre un confort d'usage au soudeur
- Anti-sticking : évite le collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

Sécurité renforcée

- VRD (Voltage reduction device) : abaisse la tension à vide pour sécuriser les soudeurs dans les environnements spécifiques
- Indice de protection IP23 : idéal dans les environnements extérieurs et intérieurs
- Anti-dust (AD) : tunnel de ventilation contre la pollution extérieure

Alimentation high tech

- Protec 400 : supports des variations de tension sur le réseau électrique jusqu'à 400 V

Accessoires optionnels



500029T
TORCHE TIG SR 17V -T50 - 4M
-ROBINET DE GAZ MANUEL



6037050
TORCHE TIG SR 26 V - T50 - 4M -
ROBINET DE GAZ MANUEL



97318
Marteau pique en acier massif



595077461
VALISE DE CHANTIER A ROULETTE -
IP67



99964
Casque automatique Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



97160
Electrodes RUTILE (acier) 3,25mm par
2,5kg (88 pièces)



97319
Marteau / brosse Blister



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI