

## INVERTER GYSMI E163

Code d'article: 595036635



### Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
plage de réglage TIG AC (40° normal use):	10 - 160 A
Plage de réglage TIG DC (40°C normal use):	10 160 A
Hotstart:	oui
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	72 V
Connexion:	T25 (9mm)
Dimensions mm:	190x250x134 mm
Poids:	7.9 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	6 kW /7.5 kVA

---

Poste de soudage MMA professionnel avec écran et la dernière technologie d'onduleur pour souder des électrodes jusqu'à 4 mm

- TIG LIFT: Pour les travaux minutieux sur tôles fines
- Réglage progressif et ajustable du courant de soudage avec affichage
- Réglage électronique du démarrage à chaud
- Soudage d'électrodes facilité grâce au Hotstart et au courant continu
- Grâce à la protection intégrée contre les surtensions (PROTECT 400V), cet onduleur peut être utilisé sur un groupe électrogène.
- Contenu de la livraison : câble de mise à la terre, câble d'électrode, sangle de transport et mallette.
- Torche TIG en option : 5XT-17V/10-25 (4m) avec prise de gaz manuelle (référence 500028T)
- Arc force: Fournit une surintensité en cas de besoin pour maintenir l'arc
  
- Antisticking: Réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
- MMA Pulse: Pour les soudures verticales montantes.

## Accessoires optionnels



500028T  
TORCHE TIG SR 17V -T25 - 4M -  
ROBINET DE GAZ MANUEL



99964  
Casque automatique Weldmeister  
BASIC TRUE COLOR



97160  
Electrodes RUTILE (acier) 3,25mm par  
2,5kg (88 pièces)



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97318  
Marteau pique en acier massif



97319  
Marteau / brosse Blister



595077461  
VALISE DE CHANTIER A ROULETTE -  
IP67



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode