

# INVERTER MULTIPEARL 210-4 XL

Code d'article: 595065109



## Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Plage de réglage MMA:	20-200 A
Plage de réglage TIG:	20-200 A
Plage de réglage MIG/MAG:	20-200 A
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	85 V
Epaisseur soudable mm:	0.6 - 6 mm
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 0,8/1,0
Galets standard (livré avec la machine):	Ø 0,8/1,0
Filet mm:	0.6 - 1.2 mm
Fil Alu:	1.0 mm
Fil "No Gas":	0.9 mm
Poids kg:	20 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	9 kVA

4 en 1, le MULTIPPEARL 210-4 XL, est un générateur multi procédés capable d'effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG, TIG DC et MMA avec une grande précision. Il bénéficie de neuf synergies de soudage pour faciliter la mise en œuvre et assurer l'assemblage de tôles de 0.6 à 6 mm dans toutes les positions

### Trois procédés de soudure

- MIG/MAG
  - Moteurs quatre galets : bobines de Ø 200 et Ø 300 mm
  - Réglable en manuel ou en synergies
  - Fonctions SPOT et DELAY disponibles
  - Peut souder des tôles de 0.6 à 6 mm d'épaisseur
- TIG
  - Soudage en TIG DC et amorçage en TIG lift grâce à la torche TIG à connecteur EURO
  - Pos gas et downslope
- MMA
  - Soude différents types d'électrodes enrobées jusqu'au Ø 5 mm
  - Hot start réglable : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal
  - Arc force réglable : régule les écarts de longueur d'arc
  - Anti-sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

### Synergies en MIG/MAG

- Calcul automatique de la vitesse fil et de la tension selon
  - Le type et le diamètre du fil
  - L'épaisseur à souder
  - Le gaz utilisé

- La position de soudage

#### Alimentation hightech

- PROTEC 400 : supporte des variations de tensions ponctuelles ou permanentes
-

## Accessoires optionnels



97740  
Start to Weld "No gas"



97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)



97202  
Détendeur avec 2 manomètres (Pays  
Bas)



99970  
Casque automatique Weldmeister XL  
TRUE COLOR



99920  
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97020  
Fil de soudure SG 2 bobine 0,8 mm 5kg



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



96437  
TROLLEY WELD 610



97314  
CABLE PORTE ELECTR. MONTE T25-  
4m-200 A-10/



97311  
Câble de masse monté T25-  
2m-150/200



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



97309  
Cable de soudage 5m - blister