

INVERTER MULTIPEARL 211-4

Code d'article: 595065116



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Plage de réglage MMA:	20-200 A
Plage de réglage TIG:	20-200 A
Plage de réglage MIG/MAG:	20-200 A
Fusibles:	16 A
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 0,6/0,8
Galets standard (livré avec la machine):	Ø 0,8/1,0
Filet mm:	0.6 - 1.0 mm
Fil Alu:	0.6 - 1.0 mm
Fil "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Alimentation du fil:	4 rouleaux
Dimensions mm:	410x730x770 mm
Poids kg:	27 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	7.5 kW / 9 kW

4 en 1, le MULTIPEARL 211-4, est un générateur multi procédés capable d'effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG, TIG DC et MMA avec une grande précision. Il bénéficie de neuf synergies de soudage pour faciliter la mise en œuvre et assurer l'assemblage de tôles de 0.6 à 6 mm dans toutes les positions

Trois procédés de soudure

- MIG/MAG
 - Moteur quatre gales : bobines de Ø 200 et Ø 300 mm
 - Réglable en manuel ou en synergique
 - Fonctions SPOT et DELAY disponibles
 - Peut souder des tôles de 0.6 à 6 mm d'épaisseur
- TIG
 - Soudage en TIG DC et amorçage en TIG lift grâce à la torche à connecteur EURO
 - Post gas et downslope réglables
- MMA
 - Soule différents types d'électrodes enrobées jusqu'au Ø 5 mm
 - Hot start réglable : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal
 - Arc force réglable : régule les écarts de longueur d'arc
 - Anti-sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

Synergies en MIG/MAG

- Calcul automatique de la vitesse fil et de la tension selon :
 - Le type et le diamètre du fil
 - L'épaisseur à souder
 - Le gaz utilisé

- La position de soudage

Alimentation high-tech

- PROTEC 400 : supporte des variations de tension ponctuelles ou permanentes sur le réseau électrique jusqu'à 400 V
-

Accessoires optionnels



97740
Start to Weld "No gas"



97549
TORCHE TIG SR 17 DB - 4M -
CONNECTEUR EURO



99970
Casque automatique Weldmeister XL
TRUE COLOR



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97311
Câble de masse monté T25-
2m-150/200



97314
CÂBLE PORTE ELECTR. MONTE T25-
4m-200 A-10/



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode

97309
Cable de soudage 5m - blister

Accessoires standard



6025030T8

8XM-25 torche à raccordement euro 3m