

K 200 12/200 T EXTRA

Code d'article: 90570507



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Pression max. (bar):	200 bar
Puissance moteur:	4300 W
Débit d'eau:	720 l/h
Nombre de tours:	2800 t/min.
Réservoir à détergent (L):	3,5 L
Dimensions mm:	540x440x990 mm
Poids kg:	50 kg

Nettoyeur professionnel à haute pression sur 3-400 V équipé d'une pompe axiale en laiton à 3 pistons entraînée par un moteur à induction à 2 pôles pour un usage intensif. Livré complet avec ses accessoires et équipé d'un réservoir de détergent pour la pulvérisation à basse pression.

- Nettoyeur haute pression robuste pour usage professionnel
- Corps de pompe complet en laiton
- Equipé d'une pompe axiale à haute pression avec 3 pistons en acier inoxydable recouverts de céramique
- Equipé d'un moteur à induction sans entretien, triphasé (3-400 V) avec protection thermique externe
- Equipé d'un tuyau en caoutchouc haute pression de 15 mètres sur enrouleur
- TOTAL STOP : arrête le moteur dès que la tête de pompe passe en bypass. Économie d'énergie et faible usure de la tête de pompe
- EASY START : le nettoyeur haute pression démarre sans être chargé, ce qui réduit considérablement le courant de démarrage
- Peut être utilisé à la fois horizontalement et verticalement
- Equipé d'un rangement pratique pour les accessoires et le cordon d'alimentation électrique
- Une chassie très solide
- Dosage du détergent, réglable à basse pression et équipé d'un réservoir à détergent amovible de 3,5 litres
- Livré avec : poignée pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc de 15 m, lance avec buse réglable et coupe-saleté

Accessoires optionnels



33010766
Kit savon



14130029
Brosse pivotante



33011502
Brosse carrelage semi-prof



33010710
Brosse carrelage prof



30450041
Déboucheur 25m



33010772
Kit sablage



33010769
Rallonge pour tuyau haute pression 8m