

K 250 12/130 M STATIC

Code d'article: 90572003



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Pression max. (bar):	130 bar
Puissance moteur:	2900 W
Débit d'eau:	720 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Dimensions mm:	550x350x350 mm
Poids kg:	40 kg

- Nettoyeurs haute pression pour usage intensif
- Équipé d'une pompe à vilebrequin robuste avec 3 pistons en céramique à haut rendement et à longue durée de vie.
- Équipé d'un moteur à induction quadripolaire sans entretien (1400 tr/min), qui garantit un fonctionnement silencieux, un courant de démarrage plus faible et une moindre usure de la tête de pompe.
- Équipée d'un manomètre
- Corps de pompe en laiton
- TOTAL STOP : arrête le moteur dès que la tête de pompe passe en dérivation. Il permet d'économiser de l'énergie et de réduire l'usure de la tête de pompe.
- EASY START : le nettoyeur haute pression démarre à vide, ce qui réduit considérablement le courant de démarrage.
- Fourni avec une poignée pistolet, un tuyau haute pression en caoutchouc de 10 m et une lance avec buse réglable.

Accessoires optionnels



24100222
Poignée-pistolet



33010782
Rotabuse



33010941
Lance double avec 2 gicleurs



3400039100
Gicleur standard pour lance courbée
avec 2 gicleurs



33010766
Kit savon



14130029
Brosse pivotante



30450041
Déboucheur 25m



33010710
Brosse carrelage profi



33010772
Kit sablage



33010769
Rallonge pour tuyau haute pression 8m



70020330
Enrouleur avec tuyau haute pression
15m



70020332
Enrouleur avec tuyau haute pression
20m



32990019
Tuyau d'aspiration renforcé 8m



0608004900
Système anti-retour



25237
Huile pour nettoyeurs haute pression 1L