

## K 250 12/130 M STATIC

Code d'article: 90572003



### Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Pression max. (bar):	130 bar
Puissance moteur:	2900 W
Débit d'eau:	720 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Dimensions mm:	550x350x350 mm
Poids kg:	40 kg

- Nettoyeurs haute pression pour usage intensif
- Équipé d'une pompe à vilebrequin robuste avec 3 pistons en céramique à haut rendement et à longue durée de vie.
- Équipé d'un moteur à induction quadripolaire sans entretien (1400 tr/min), qui garantit un fonctionnement silencieux, un courant de démarrage plus faible et une moindre usure de la tête de pompe.
- Équipée d'un manomètre
- Corps de pompe en laiton
- TOTAL STOP : arrête le moteur dès que la tête de pompe passe en dérivation. Il permet d'économiser de l'énergie et de réduire l'usure de la tête de pompe.
- EASY START : le nettoyeur haute pression démarre à vide, ce qui réduit considérablement le courant de démarrage.
- Fourni avec une poignée pistolet, un tuyau haute pression en caoutchouc de 10 m et une lance avec buse réglable.

## Accessoires optionnels



24100222  
Poignée-pistolet



33010782  
Rotabuse



33010941  
Lance double avec 2 gicleurs



3400039100  
Gicleur standard pour lance courbée  
avec 2 gicleurs



33010766  
Kit savon



14130029  
Brosse pivotante



30450041  
Déboucheur 25m



33010710  
Brosse carrelage profi



33010772  
Kit sablage



33010769  
Rallonge pour tuyau haute pression 8m



70020330  
Enrouleur avec tuyau haute pression 15m



70020332  
Enrouleur avec tuyau haute pression 20m



32990019  
Tuyau d'aspiration renforcé 8m



0608004900  
Système anti-retour



25237  
Huile pour nettoyeurs haute pression 1L

## Accessoires standard



24100182  
Poignée-pistolet



33010935  
Lance (sans gicleur)



34000698  
Gicleur standard



32081050  
Tuyau haute pression 10m



3410038100  
Ejector kit