

K 250 15/170 T EXTRA (3-400V)

Code d'article: 90570009



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Pression max. (bar):	170 bar
Puissance moteur:	5000 W
Débit d'eau:	900 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Réservoir à détergent (L):	3,5 L
Dimensions mm:	540x440x990 mm
Poids kg:	50 kg

- Nettoyeur compact et pratique pour usage intensif
- Très maniable grâce à ces grandes roues robustes
- Monté avec pompe à vilebrequin dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Avec moteur à induction 4 pôles (1400 tr/min.) avec protection extérieure anti-corrosion
- Prévus avec manomètre
- Pompe en laiton
- TOTALSTOP (économie d'énergie et évite au moteur de tourner à sec)
- EASY START pour un démarrage facile !
- Possibilité d'utilisation verticale au horizontale
- Livré avec tuyau haute pression de 10m (CLASSIC)
- Livré avec un enrouleur pour le tuyau haute pression de 15m (EXTRA)
- Rangement pratique pour les accessoires
- Chassis très robuste
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression et prévu avec réservoir détergent de 3.5 l amovible
- Livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression, lance variable et rotabuse

Accessoires optionnels



24100222
Poignée-pistolet



33010941
Lance double avec 2 gicleurs



3400039100
Gicleur standard pour lance courbée
avec 2 gicleurs



33010772
Kit sablage



14130029
Brosse pivotante



33010766
Kit savon



33010710
Brosse carrelage profi



30450041
Déboucheur 25m



33010769
Rallonge pour tuyau haute pression 8m



32990019
Tuyau d'aspiration renforcé 8m



0608004900
Système anti-retour



25237
Huile pour nettoyeurs haute pression 1L

Accessoires standard



24100182
Poignée-pistolet



33010935
Lance (sans gicleur)



33010895
Rotabuse



32080971
Tuyau haute pression 15m



7002031400
Enrouleur + 15m tuyau pour la série
K250



34000746
Gicleur standard