

## K STEEL 3.11 TS 11/120M

Code d'article: 90650001



### Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Pression max. (bar):	120 bar
Puissance moteur:	2200 W
Puissance moteur:	3 CV
Débit d'eau:	660 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Réservoir à détergent (L):	5 L
Dimensions mm:	850x540x950 mm
Poids kg:	62 kg

Nettoyeur haute pression Comet à usage intensif équipé d'une pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons en céramique entraînés par un moteur à induction à 2 pôles à rotation lente (1400t/min.) pour un usage plus intensif. Livré complet avec ses accessoires et construit sur un châssis en acier ultra-résistant.

- Nettoyeur haute pression robuste avec moteur à induction 2 pôles à faible bruit à 1400 t/min.
- Idéal pour la construction et l'agriculture
- Avec protection thermique
- Equipé d'un DELAYED TOTAL STOP
- Pompe à vilebrequin en laiton de qualité supérieure avec 3 pistons en céramique
- Réservoir de détergent 5l
- Livré avec : poignée pistolet, tuyau en caoutchouc de 10 mètres, lance
- Conseil : Placez un élément filtrant devant l'entrée de la pompe

## Accessoires standard



24100182  
Poignée-pistolet



33010935  
Lance (sans gicleur)



34000703  
Gicleur standard



32081050  
Tuyau haute pression 10m

## Accessoires optionnels



33010782  
Rotabuse



33010766  
Kit savon



30450041  
Déboucheur 25m



33010772  
Kit sablage



33010774  
Rallonge pour tuyau haute pression  
10m