

K STEEL 3.11 TS 11/120M

Code d'article: 90650001



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Pression max. (bar):	120 bar
Puissance moteur:	2200 W
Puissance moteur:	3 CV
Débit d'eau:	660 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Réservoir à détergent (L):	5 L
Dimensions mm:	850x540x950 mm
Poids kg:	62 kg

Nettoyeur haute pression Comet à usage intensif équipé d'une pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons en céramique entraînés par un moteur à induction à 2 pôles à rotation lente (1400t/min.) pour un usage plus intensif. Livré complet avec ses accessoires et construit sur un châssis en acier ultra-résistant.

- Nettoyeur haute pression robuste avec moteur à induction 2 pôles à faible bruit à 1400 t/min.
- Idéal pour la construction et l'agriculture
- Avec protection thermique
- Equipé d'un DELAYED TOTAL STOP
- Pompe à vilebrequin en laiton de qualité supérieure avec 3 pistons en céramique
- Réservoir de détergent 5l
- Livré avec : poignée pistolet, tuyau en caoutchouc de 10 mètres, lance
- Conseil : Placez un élément filtrant devant l'entrée de la pompe

Accessoires standard



24100182
Poignée-pistolet



33010935
Lance (sans gicleur)



34000703
Gicleur standard



32081050
Tuyau haute pression 10m

Accessoires optionnels



33010782
Rotabuse



33010766
Kit savon



30450041
Déboucheur 25m



33010772
Kit sablage



33010774
Rallonge pour tuyau haute pression
10m