

K STEEL 6.15 TS 15/170T

Code d'article: 90650003



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Pression max. (bar):	170 bar
Puissance moteur:	4000 W
Débit d'eau:	900 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Température max.:	60 °C
Dimensions mm:	850x540x950 mm
Poids kg:	63 kg

Nettoyeur haute pression Comet à usage intensif équipé d'une pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons en céramique entraînés par un moteur à induction à 4 pôles à rotation lente (1400t/min.) pour un usage plus intensif. Livré complet avec ses accessoires et construit sur un châssis en acier ultra-résistant.

- Nettoyeur haute pression robuste avec moteur à induction 4 pôles à faible bruit à 1400 t/min.
- Idéal pour la construction et l'agriculture
- Avec protection thermique
- Equipé d'un DELAYED TOTAL STOP
- Pompe à vilebrequin en laiton de qualité supérieure avec 3 pistons en céramique
- Livré avec : poignée pistolet, tuyau en caoutchouc de 8 mètres, lance
- Conseil : Placez un élément filtrant devant l'entrée de la pompe

Accessoires standard



24100182
Poignée-pistolet



33010787
Lance (sans gicleur)



34000705
Gicleur standard



33010893
Rotabuse



33010987
Tuyau haute pression 10m

Accessoires optionnels



33010901
Kit savon



30450041
Déboucheur 25m



33010864
Kit sablage



33010774
Rallonge pour tuyau haute pression
10m