

## K STEEL 8.16 TS 16/200T

Code d'article: 90650004



### Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Pression max. (bar):	200 bar
Puissance moteur:	5500 W
Débit d'eau:	960 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Température max.:	60 °C
Dimensions mm:	850x540x950 mm
Poids:	65 kg

Nettoyeur haute pression Comet à usage intensif avec une pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons en céramique entraînés par un moteur à induction à 4 pôles à rotation lente (1400 t/min.) pour un usage plus intensif. Livré complet avec ses accessoires et construit sur un châssis en acier ultra-résistant.

- Nettoyeur haute pression robuste avec moteur à induction 4 pôles à faible bruit à 1400 t/min.
- Idéal pour la construction et l'agriculture
- Avec protection thermique
- Equipé d'un Delayed Total Stop
- Pompe à vilebrequin en laiton de qualité supérieure avec 3 pistons en céramique
- Livré avec : poignée pistolet, tuyau en caoutchouc de 8 mètres, lance
- Conseil : Placez un élément filtrant devant l'entrée de la pompe

## Accessoires optionnels



33010782  
Rotabuse



33010901  
Kit savon



30450036  
Déboucheur 25m



33010772  
Kit sablage



33011219  
Kit sablage



33010774  
Rallonge pour tuyau haute pression  
10m