

## KM CLASSIC 8.15 15/200 T + AVT (3-400V)

Code d'article: 90600323



### Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Pression max. (bar):	200 bar
Puissance moteur:	6500 W
Débit d'eau:	900 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Réservoir à détergent (L):	3,5 L
Température max.:	110 °C
Réservoir diesel (L):	18 l
Consommation kg/h:	5,7 kg/h
Dimensions mm:	950x620x850 mm
Poids kg:	125 kg

- Nettoyeur eau chaude professionnel de 180 et 200 bar jusqu'à max. 110°C sur 400V
- Pourvu d'un châssis métallique solide, idéal pour un usage intensif
- Filtre à eau à grande granulométrie, facilement nettoyable
- Grandes roues en caoutchouc
- Monté avec pompe à vilbrequin dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Avec moteur à induction 4 pôles (1400 tr/min.) avec protection extérieure anti-corrosion
- Timed Total Stop (TTS) : le machine s'arrête après 30 sec. d'inactivité ou le système s'arrête en permanence après 20 min. quand il y a une perte dans le système hydraulique ou une perte d'eau. Ce qui apporte une plus grande économie d'énergie et plus de sécurité.
- Réglage du thermostat sans échelons
- Brûleur vertical double spiralé
- Carrosserie du brûleur en inox
- Brûleur à haut rendement à température constante
- Pourvu d'un panneau de contrôle à basse tension
- Pourvu d'un réservoir de carburant de 18L et détergent 3,5L
- Distribution du détergent à basse pression
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc 15m et lance variable

## Accessoires standard



24100182  
Poignée-pistolet



33010787  
Lance (sans gicleur)



34000705  
Gicleur standard

## Accessoires optionnels



33010893  
Rotabuse



33010901  
Kit savon




14130030  
Brosse pivotante (2)



30450041  
Déboucheur 25m




33010772  
Kit sablage



04660055  
Adaptateur pour cheminée



0608004900  
Système anti-retour



50180114  
Flame control unit



33010985  
Rallonge pour tuyau haute pression  
10m