

KP PRO EXTRA 3.10 10/150 M (1-230V)

Code d'article: 90610103



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Pression max. (bar):	150 bar
Puissance moteur:	3000 W
Débit d'eau:	600 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Réservoir à détergent (L):	3,5 L
Température max.:	110 °C
Réservoir diesel (L):	15 l
Consommation kg/h:	3,5 kg/h
Dimensions mm:	1040x620x840 mm
Poids kg:	100 kg

- Nettoyeur eau chaude jusqu'à max. 110°C sur 230V
- Monté avec pompe à vilbrequin dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Pompe en laiton
- Réglage du thermostat sans échelons
- Pourvu d'un manomètre
- Avec moteur à induction à sécurité thermique et sans entretien
- TOTALSTOP (économie d'énergie et évite au moteur de tourner à sec)
- EASY START pour un démarrage facile !
- Livré avec un enrouleur pour le tuyau haute pression de 15m
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression
- Pourvu d'un réservoir de carburant de 15L et détergent 3,5L
- Vanne de sécurité et protection thermique pour boiler incluse
- Indication du niveau de carburant
- Nettoyeur eau chaude Heavy duty jusqu'à max. 110°C sur 230V
- Avec moteur à induction 4 pôles (1400 t/min.) avec protection extérieure anti-corrosion
- Pression réglable sur la poignée-pistolet
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc 15m et lance variable

Accessoires optionnels



33010777
Rotabuse



33010901
Kit savon



14130029
Brosse pivotante



30450041
Déboucheur 25m



33010772
Kit sablage



50180114
Flame control unit

Accessoires standard



24100227
Poignée-pistolet swivel



33011587
Lance (sans gicleur)



34000715
Gicleur standard



70020241
Enrouleur avec tuyau haute pression
15m