

KP PRO EXTRA 5.12 12/200 T (3-400V)

Code d'article: 90610104



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Pression max. (bar):	200 bar
Puissance moteur:	5300 W
Débit d'eau:	720 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Réservoir à détergent (L):	3,5 L
Température max.:	110 °C
Réservoir diesel (L):	15 l
Consommation kg/h:	3,5 kg/h
Dimensions mm:	1040x620x840 mm
Poids kg:	105 kg

- Nettoyeur eau chaude jusqu'à max. 110°C sur 3-400V
- Monté avec pompe à vilbrequin dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Pompe en laiton
- Réglage du thermostat sans échelons
- Pourvu d'un manomètre
- Avec moteur à induction à sécurité thermique et sans entretien
- TOTALSTOP (économie d'énergie et évite au moteur de tourner à sec)
- EASY START pour un démarrage facile !
- Livré avec un enrouleur pour le tuyau haute pression de 15m
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression
- Pourvu d'un réservoir de carburant de 15L et détergent 3,5L
- Vanne de sécurité et protection thermique pour boiler incluse
- Indication du niveau de carburant
- Nettoyeur eau chaude Heavy duty jusqu'à max. 110°C sur 230V
- Avec moteur à induction 4 pôles (1400 t/min.) avec protection extérieure anti-corrosion
- Pression réglable sur la poignée-pistolet
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc 15m et lance variable

Accessoires standard



24100227
Poignée-pistolet swivel



33011587
Lance (sans gicleur)



34000690
Gicleur standard



70020279
Enrouleur avec tuyau haute pression
15m

Accessoires optionnels



33010777
Rotabuse



33010901
Kit savon




14130030
Brosse pivotante (2)



30450041
Déboucheur 25m



33010772
Kit sablage



04660055
Adaptateur pour cheminée



0608004900
Système anti-retour



50020024
Raccord pour tuyau d'arrosage



50180114
Flame control unit