

## KP PRO EXTRA 5.12 12/200 T (3-400V)

Code d'article: 90610104



### Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Pression max. (bar):	200 bar
Puissance moteur:	5300 W
Débit d'eau:	720 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Réservoir à détergent (L):	3,5 L
Température max.:	110 °C
Réservoir diesel (L):	15 l
Consommation kg/h:	3,5 kg/h
Dimensions mm:	1040x620x840 mm
Poids kg:	105 kg

- Nettoyeur eau chaude jusqu'à max. 110°C sur 3-400V
- Monté avec pompe à vilbrequin dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Pompe en laiton
- Réglage du thermostat sans échelons
- Pourvu d'un manomètre
- Avec moteur à induction à sécurité thermique et sans entretien
- TOTALSTOP (économie d'énergie et évite au moteur de tourner à sec)
- EASY START pour un démarrage facile !
- Livré avec un enrouleur pour le tuyau haute pression de 15m
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression
- Pourvu d'un réservoir de carburant de 15L et détergent 3,5L
- Vanne de sécurité et protection thermique pour boiler incluse
- Indication du niveau de carburant
- Nettoyeur eau chaude Heavy duty jusqu'à max. 110°C sur 230V
- Avec moteur à induction 4 pôles (1400 t/min.) avec protection extérieure anti-corrosion
- Pression réglable sur la poignée-pistolet
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc 15m et lance variable

## Accessoires standard



24100227  
Poignée-pistolet swivel



33011587  
Lance (sans gicleur)



34000690  
Gicleur standard



70020279  
Enrouleur avec tuyau haute pression  
15m

## Accessoires optionnels



33010777  
Rotabuse



33010901  
Kit savon




14130030  
Brosse pivotante (2)



30450041  
Déboucheur 25m



33010772  
Kit sablage



04660055  
Adaptateur pour cheminée



0608004900  
Système anti-retour



50020024  
Raccord pour tuyau d'arrosage



50180114  
Flame control unit