

KRONOS 250M

Code d'article: 595074996



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage MIG/MAG:	15 - 250 A
Plage de réglage TIG:	20 - 250 A
Plage de réglage MMA:	20 - 250 A
Tension démarrage:	76 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Filet mm:	0.6 - 1.2 mm
Galets standard:	Ø 0,8/1,0
Plage de réglage MIG 100%:	130 A
Plage de réglage MIG 60%:	150 A
Plage de réglage TIG 100%:	130 A
Plage de réglage TIG 60%:	150 A
Plage de réglage MMA 100%:	130 A
Plage de réglage MMA 60%:	150 A
Fusibles:	16 A
Dimensions mm:	750x450x800 mm
Poids:	45 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	18 kVA

Le KRONOS 250M est un poste à souder inverter monophasé multi-procédés. Sa technologie de pointe assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG exigeantes

Multi-procédés

- MIG/MAG :
 - Fil d'acier : Ø 0.6 à 1.2 mm
 - Fil d'acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
 - Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
 - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.2 mm
- MMA DC/ pulsé : électrodes basiques et rutiles
- TIG DC lift/pulsé

Intelligent

- Synergies spécifiques : acier, AlMg, Ains, CrNi, CuSi. Après la saisie de trois données : diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Nouvelle IHM 3.5" intuitive et multilingue
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage pour les tâches répétitives
- Fonction portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine

Soudage premium

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable
- Motodévidoir quatre galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait

Deux modes d'affichage

- Easy, interface simplifiée adaptée à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale
- Expert, interface dédiée au soudeur expérimenté avec possibilité d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage

Ergonomie

- Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité
 - Support pour bouteille de gaz jusqu'à 4 m³
 - Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles
 - Changement facile de polarité en façade
-

Accessoires optionnels



99970
Casque automatique Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97040
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm
15kg



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI