

## KRONOS 320T

Code d'article: 595078734



### Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage MIG/MAG:	15-320 A
Plage de réglage TIG:	20-320 A
Plage de réglage MMA:	20-320 A
Tension démarrage:	69 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Filet mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.6 - 1.2 mm
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Galets standard (livré avec la machine):	Ø 0,8/1,0
Plage de réglage MIG 100%:	220 A
Plage de réglage MIG 60%:	260 A
Plage de réglage TIG 100%:	250 A
Plage de réglage TIG 60%:	270 A
Plage de réglage MMA 100%:	200 A
Plage de réglage MMA 60%:	240 A
Fusibles:	16 A
Dimensions mm:	750 x 450 x 800 mm
Poids kg:	46 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	24 kVA

Le KRONOS 320T est un poste à souder inverter triphasé. Sa technologie de points assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG exigeantes.

#### Multi-procédés

- MIG/MAG :
  - Fil d'acier : Ø 0.6 à 1.2 mm
  - Fil d'acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
  - Fil d'aluminium : Ø 0.9 à 1.6 mm
  - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm
- MMA DC/Pulsé : électrodes basiques et rutiles
- TIG DC Lift/Pulsé

#### Intelligent

- Synergies spécifiques : Acier, AlMg, AInsi, CrNi, CuSi. Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales
- Nouvelle IHM 3.5" intuitive et multilingue
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage pour les tâches répétitives
- Fonction portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine

## Soudage premium

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait

## 2 modes d'affichage

- Easy, interface simplifiée adaptée à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale
- Expert, interface dédiée au soudeur expérimenté avec la possibilité d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage

## Ergonomique

- Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité
  - Support pour bouteille de gaz jusqu'à 4m<sup>3</sup>
  - Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles
  - Compartiment de rangement
-

## Accessoires standard



6036030T8  
8XM-36 torche à raccordement euro 3m



97313  
Câble de masse monté T50- 4m-400  
A-35mm<sup>2</sup>

## Accessoires optionnels



99970  
Casque automatique Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)



97202  
Détendeur avec 2 manomètres (Pays  
Bas)



99920  
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97040  
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm  
15kg



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI