

KRONOS 400T DUO

Code d'article: 595077720



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage MIG/MAG:	15-400 A
Plage de réglage TIG:	20-400 A
Plage de réglage MMA:	20-400 A
Tension démarrage:	66 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Filet mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.6 mm
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Entrainement fils (texte):	Electrique Control 50W
Plage de réglage MIG 100%:	280 A
Plage de réglage MIG 60%:	300 A
Plage de réglage TIG 100%:	300 A
Plage de réglage TIG 60%:	340 A
Plage de réglage MMA 100%:	280 A
Plage de réglage MMA 60%:	300 A
Fusibles:	32 A
Refroidissement:	Air cooling
Classe de protection :	IP23S
Torche:	2x EURO 4M - masse Texas 50 (Alu - Steel)
Dimensions mm:	900 x 550 x 67 mm
Poids kg:	55 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	30 kVA

Le KRONOS 400T DUO est un poste à souder inverter triphasé multi-procédés. Sa technologie de pointe assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG exigeantes. Les synergies intégrées facilitent considérablement les réglages et diminuent les projections pendant le soudage.

Multi-procédés

- MIG/MAG : polyvalent, il peut-être équipé d'un dévidoir séparé WF 35 en option afin d'utiliser rapidement deux natures ou diamètres fil différent.
 - Fil d'acier : Ø 0.6 à 1.2 mm
 - Fil d'acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
 - Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
 - Fil fourré(inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm
- MMA DC/Pulsé : électrodes basiques et rutiles
- TIG DC LIFT/ Pulsé

Intelligent

- Synergies spécifiques : Acier, AlMg, AInsi, CrNi, CuSi. Après la saosoe de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales

- Nouvelle IHM 3.5" intuitive et multilingue
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage pour les tâches répétitives
- Fonction portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine

Soudage premium

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait

Deux modes d'affichage

- Easy, interface simplifiée adaptée à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale
- Expert, interface dédiée au soudeur expérimenté avec possibilité d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage

Ergonomique

- Sélection automatique du dévidoir par appui sur la gâchette de la torche ou la molette de l'interface
 - Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité
 - Support pour bouteille de gaz jusqu'à 10 m³
 - Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles
 - Compartiment de rangement
 - Quatre points de levage pour un élingage facile et un transport sûr
 - Changement facile de polarité en façade
-

Accessoires optionnels



99970
Casque automatique Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



99921
Cylindre rempli 20 l gaz mixte



97322
Gants de soudage (court) MIG/MAG -
électrode



97040
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm
15kg



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI