

MULTIWELD 180 M-C

Code d'article: 595079564



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage MMA:	20 - 150 A
Plage de réglage MIG/MAG:	30 - 180 A
Cycle de travail 60%:	110 A
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	59 V
Epaisseur soudable mm:	3 mm
Torche:	EURO 3m - Texas 25
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 0,6/0,8
Filet mm:	0.6 - 1.0 mm
Fil "No Gas":	0.6 - 0.9 mm
Alimentation du fil:	4 rouleaux
Classe de protection :	IP 21
Dimensions mm:	530x280x450 mm
Poids kg:	16.5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	7.5 kVA

Le MULTIWELD 180M-C est un générateur compact monophasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA

Multiprocédés

- Soudage MIG/MAG
 - Fil d'acier : Ø 0.6 et 0.8 mm
 - Fil d'acier inoxydable : Ø 0.8 mm
 - Fil d'aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
 - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.6 et 0.9 mm
- Soudage MMA : électrodes basiques et rutilés
- Anti-sticking intégré : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

Réglages MIG/MAG optimisés

- Ajustement manuel de la dynamique d'arc
- Aide au soudage : tableau en façade aidant l'utilisateur à régler sa tension et sa vitesse d'avance fil selon l'épaisseur du matériau à souder

Intuitif

- Affichage lisible même par forte luminosité
- Interface simple avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements

Dévidoir intégré

- Bobines fils compatibles : Ø 200/300 mm
- Motodévidoir quatre galets pour un dévidage efficace
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide

Sécurisé

- refroidissement du poste optimisé avec protection thermique

Portable

- Carrosserie renforcée et patins antichocs
 - Peu encombrant et facilement déplaçable sur site
-

Accessoires optionnels

CONTIMAC



97393
Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode




99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97312
Câble de masse monté T25- 3m-250
A-25mm²



97314
CABLE PORTE ELECTR. MONTE T25-
4m-200 A-10/



305601
ALU startkit 7XM-15



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97587
COFFRET TORCHE MIG 7XM15