

## MULTIWELD 180M-C

Code d'article: 595078727



### Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage MMA:	20-150 A
Plage de réglage TIG:	30-180 A
Cycle de travail 60%:	110 A
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	59 V
Epaisseur soudable:	3 mm
Torche:	EURO 3m - Texas 25
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 0,6/0,8
Draad:	0.6 - 1.0 mm
Fil "No Gas":	0.6 - 0.9 mm
Alimentation du fil:	4 rouleaux
Classe de protection :	IP 21
Dimensions:	530x280x450 mm
Poids:	16.5 kg
Power generator (+/- 15%):	7.5 kVA

Le MULTIWELD 180M-C est un générateur compact monophasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Son interface intuitive intègre deux afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis. Très facile à transporter sur site, il est recommandé pour le soudage de l'acier, inox et l'aluminium jusqu'à 3 mm d'épaisseur (MIG/MAG).

Soudage multiprocessus:

Soudage MIG/MAG :

- fil d'acier : Ø 0,6 à 0.8 mm
- fil en acier inoxydable : Ø 0,8mm
- fil d'aluminium : Ø 0,8 et 1,0 mm
- fil fourré (polarité inverse) : Ø 0.6 et Ø 0.9 mm

Soudage MMA :

- électrodes de base et rutile (jusqu'à Ø 3.2 mm)
- Aide au soudage : tableau en façade aidant l'utilisateur à régler sa tension et sa vitesse d'avance fil selon l'épaisseur du matériau à souder.

Réglages MIG/MAG optimisés:

- Réglage manuel de la dynamique de l'arc.
- Aide au soudage : le panneau frontal permet à l'utilisateur de régler la tension et le diamètre du fil de soudage en fonction de l'épaisseur du matériau à souder.

Intuitif:

- Affichage lisible même par forte luminosité.
- Interface simple avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements.

#### Dévidoir intégré

- Bobines compatibles : Ø 200 / 300 mm
- Motodévidoir 4 galets pour un dévidage efficace
- Raccordement de la torche européenne pour un montage/démontage rapide

#### Sécurisé

- Refroidissement du poste optimisé avec protection thermique.
- Protégé contre les surintensités.

#### Portable

- Carrosserie renforcée et patins antichocs.
  - Peu encombrant et facilement déplaçable sur site (16.5 kg).
-

# Accessoires optionnels

CONTIMAC



97393  
Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg



97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)



97202  
Détendeur avec 2 manomètres (Pays  
Bas)



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode




99920  
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97312  
Câble de masse monté T25- 3m-250  
A-25mm<sup>2</sup>



97314  
CABLE PORTE ELECTR. MONTE T25-  
4m-200 A-10/



305601  
ALU startkit 7XM-15



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97587  
COFFRET TORCHE MIG 7XM15