

MULTIWELD 200M

Code d'article: 96401



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage MMA:	30 - 180 A
Plage de réglage MIG/MAG:	30 - 200 A
Cycle de travail 60%:	115 A
Fusibles:	16 A
Epaisseur soudable:	0.5 - 8 mm
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 0,6/0,8, Ø 0,8/1,0
Filet mm:	0.6 - 1.0 mm
Fil "No Gas":	0.9 mm
Alimentation du fil:	4 rollen
Dimensions mm:	770x790x470 mm
Poids:	34.5 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	9 kW kVA

Poste de soudage multi-procédés MULTIWELD 200 M à 1-230 V. Il peut souder en MMA, MIG/MAG et MIG/MAG avec fil fourré. L'interface intuitive intègre deux écrans numériques pour des réglages faciles et précis. Équipé d'un système d'alimentation précis à 4 rouleaux, la qualité de la soudure est impeccable, même dans l'aluminium.

Soudage multiprocessus:

Soudage MIG/MAG :

- fil d'acier : Ø 0,6 à 1,0 mm
- fil en acier inoxydable : Ø 0,8 à 1,0 mm
- fil d'aluminium : Ø 0,8 et 1,0 mm
- fil fourré (polarité inverse) : Ø 0.9 mm

Soudage MMA :

- électrodes de base et rutile (jusqu'à Ø 4 mm)

Réglages MIG/MAG optimisés:

- Réglage manuel de la dynamique de l'arc.
- Aide au soudage : le panneau frontal permet à l'utilisateur de régler la tension et le diamètre du fil de soudage en fonction de l'épaisseur du matériau à souder.

Intuitif

Contrôle intuitif de la tension de soudage, de la vitesse du fil et du starter au moyen de grands boutons rotatifs et lecture des paramètres de soudage sur un écran très pratique.

Dévidoir intégré

- Bobines compatibles : Ø 200 / 300 mm
- Enrouleur motorisé puissant avec 4 rouleaux pour un déroulage efficace
- Raccordement de la torche européenne pour un montage/démontage rapide.

Robuste

- Roues renforcées pour la stabilité et la manœuvrabilité.
 - Support pour bouteilles de gaz jusqu'à 4 m³ (20L).
-

Accessoires optionnels

CONTIMAC



97660
Start to Weld "No gas"

97393
Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



97595
Roue d'avancement "Alu" 0,8-1mm



100106T
Tube contact 1mm 7XM-15 (10 pcs)



99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97317
CABLE PORTE ELECTR. MONTE T50-
4m-300 A-35/



97313
Câble de masse monté T50- 4m-300
A-35mm²