

MULTIWELD 250T

Code d'article: 595078635



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage MMA:	40-250 A
Plage de réglage MIG/MAG:	40-250 A
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	59 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 0,8/1,0
Filet mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.2 mm
Fil "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Dimensions mm:	770x470x790 mm
Poids kg:	48 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	10 kW

LeMULTIWELD 250T est un poste semi-automatique triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Son interface intuitive intègre des afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis. Recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium.

Multiprocédés

- Soudage MIG/MAG :
 - o Fil d'acier : Ø 0.6 à 1.2 mm
 - o Fil d'acier inoxydable: Ø 0.6 à 1.2 mm
 - o Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.0 mm
 - o Fil fourré (inversion de polarité): Ø 0.9 à 1.2 mm
 - Soudage MMA: électrodes basiques et rutilés (jusqu'au Ø 5mm)

Réglages MIG/MAG optimisés

- Choix du comportement de la gâchette : 2T ou 4T
- Aide au soudage : tableau en façade aidant l'utilisateur à régler sa tension et son diamètre de fils d'apport selon l'épaisseur du matériau à souder

Intuitif

- Affichage lisible même par forte luminosité
- Interface simple avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements.

Dévidoir intégré

- Bobines fils compatibles : Ø 200/300 mm

- Motodévidoir 4 galets puissant pour un dévidage efficace
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide

Préchauffage gaz CO2 pur

- Prise préinstallée (36V – 4.2A) pour réchauffer de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffeur non inclus)

Robuste

- Carrosserie renforcée
 - Support pour bouteille de gaz jusqu'à 4m³
-

Accessoires standard



6025030T8
8XM-25 torche à raccordement euro 3m



97313
Câble de masse monté T50- 4m-400
A-35mm²

Accessoires optionnels

CONTIMAC



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



97595
Roue d'avancement "Alu" 0,8-1mm



97393
Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg



99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97317
CABLE PORTE ELECTR. MONTE T50-
4m-300 A-35/