

## MULTIWELD 320T

Code d'article: 595079250



### Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage MMA:	40-300 A
Plage de réglage MIG/MAG:	40-320 A
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	64 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 0,8/1,0
Filet mm:	0.6 - 1.2 mm
Fil "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Dimensions mm:	790x470x770 mm
Poids kg:	44 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	10 kW

Le MULTIWELD 320T est un générateur triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Son interface intuitive intègre deux afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis.

#### Multiprocédés

- Soudage MIG/MAG
  - Fil d'acier: Ø 0.6 à 1.2 mm
  - Fil d'acier inoxydable: Ø 0.8 à 1.2 mm
  - Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.0 mm
  - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.2 mm
- Soudage MMA : électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 0.6 mm)

#### Réglages MIG/MAG

- Choix du comportement de la gâchette : 2T ou 4T
- Aide au soudage : tableau en façade aidant l'utilisateur à régler sa tension et son diamètre de fils d'apport l'épaisseur du matériau à souder.

#### Intuitif

- Affichage lisible même par forte luminosité
- Interface simple avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements.

#### Dévidoir intégré

- Bobines fils compatibles : Ø 200/300 mm
- Motodévidoir 4 galets puissant pour un dévidage efficace
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide

#### Préchauffage gaz CO2 pur

- Prise préinstallée (36 V – 4.2 A) pour réchauffer de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffer non inclus)

#### Robuste

- Carrosserie renforcée
  - Support pour bouteille de gaz 4m<sup>3</sup>
-

## Accessoires optionnels



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)



97202  
Détendeur avec 2 manomètres (Pays  
Bas)

CONTIMAC



97660  
Start to Weld "No gas"

97393  
Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg



99964  
Casque automatique Weldmeister  
BASIC TRUE COLOR



97595  
Roue d'avancement "Alu" 0,8-1mm



99920  
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97317

CABLE PORTE ELECTR. MONTE T50-  
4m-300 A-35/

## Accessoires standard



6036040T8  
8XM-36 torche à raccordement euro 4m



97313  
Câble de masse monté T50- 4m-400  
A-35mm<sup>2</sup>