

# MULTIWELD 320T-C

Code d'article: 595079274



## Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Plage de réglage MMA:	40-300 A
Plage de réglage TIG:	40-320 A
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	64 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 0,8/1,0
Fil Alu:	0.6 - 1.2 mm
Fil "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Dimensions:	580x320x520 mm
Poids:	38 kg
Power generator (+/- 15%):	10 kW

Le MULTIWELD 320T-C est un générateur compact triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Son interface intuitive intègre deux afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis. Très facile à transporter sur site, il est recommandé pour le soudage de l'acier, inox et l'aluminium (MIG/MAG).

Soudage multiprocessus:

Soudage MIG/MAG :

- fil d'acier : Ø 0,6 à 1.2 mm
- fil en acier inoxydable : Ø 0,8 à 1.2mm
- fil d'aluminium : Ø 0,8 et 1,0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à Ø 1.2 mm

Soudage MMA :

- électrodes de base et rutile (jusqu'à Ø 6 mm)

Réglages MIG/MAG optimisés:

- Choix du comportement de la gâchette : 2T ou 4T
- Aide au soudage: tableau sur le flanc du générateur aidant l'utilisateur à régler sa tension et son diamètre de fils d'apport selon l'épaisseur du matériau à souder

Intuitif:

- Affichage lisible même par forte luminosité.
- Interface simple avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements.

Dévidoir intégré

- Bobines compatibles : Ø 200 / 300 mm
- Motodévidoir 4 galets puissant pour un dévidage efficace

- Raccordement de la torche européenne pour un montage/démontage rapide

Préchauffage Gaz, Co2, pur

- Prise préinstallée (36 V - 4.2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffeur non inclus).
- Compatible prise électrique US (type A) et EURO (types C/E/F).

Portable

- Carrosserie renforcée
  - Classe IP23 pour une utilisation en extérieur.
  - 2 poignées en acier facilitent le déplacement
-

## Accessoires optionnels



97393  
Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg



97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)



97202  
Détendeur avec 2 manomètres (Pays  
Bas)



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



99920  
Cylindre rempli 10 l gaz mixte