

MULTIWELD 400T

Code d'article: 595081031



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage MMA:	40-400 A
Plage de réglage MIG/MAG:	40-400 A
Fusibles:	32 A
Tension démarrage:	70 V
Torche:	EURO 4M - masse Texas 50
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Galets standard (livré avec la machine):	Ø 1,0/1,2
Filet mm:	0.6 - 1.2 / No gas: 0.9 - 1.2 mm
Fil "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Alimentation du fil:	4 rouleaux
Classe de protection :	IP 21
Dimensions mm:	910x930x550 mm
Poids kg:	64 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	20 kW

Le MULTIWELD 400T est un générateur triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Son interface intuitive intègre deux afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis

Multiprocédés

- Soudage MIG/MAG :
 - Fil d'acier : Ø 0.6 à 1.6 mm
 - Fil d'acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.6 mm
 - Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.6 mm
 - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.2 mm
- Soudage MMA : électrodes basiques et rutilés (jusqu'au Ø 6 mm)
- Gougeage à l'arc avec électrode carbone (jusqu'au Ø 5mm)

Réglages MIG/MAG optimisés

- Choix du comportement de la gâchette : 2T of 4T
- 3 réglages pour un maximum de contrôle : purge gaz, avance fil et durée du postgaz (0, 0.5 ou 1 seconde)
- Aide au soudage : tableau en façade aidant l'utilisateur à régler sa tension et son diamètre de fil d'apport selon l'épaisseur du matériau à souder

Intuitif

- Affichage lisible même par forte luminosité
- Interface simple avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements

Dévidoir intégré

- Bobines fils compatibles : Ø 200/300 mm
- Motodévidoir 4 galets pour un dévidage efficace
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide

Préchauffage gaz CO2 pur

- Prise préinstallée (36 V – 4.2 A) pour réchauffer de gaz en soudage CO2 pur (réchauffer non inclus)

Ergonomie

- Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité
 - Support pour bouteille de gaz 10m³
 - Trappe et espace de rangement pour accessoires
-

Accessoires optionnels



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



97393
Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg



99964
Casque automatique Weldmeister
BASIC TRUE COLOR



99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97317
CABLE PORTE ELECTR. MONTE T50-
4m-300 A-35/



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode