

# MULTIWELD FV 220M COMPACT

Code d'article: 96403



## Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Plage de réglage MMA:	30-200 A
Plage de réglage MIG/MAG:	30-220 A
Cycle de travail 60%:	160 A
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	75 V
Epaisseur soudable mm:	0,8-9 mm
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 0,8/1,0
Filet mm:	0,6-1,2 mm
Fil "No Gas":	0,9-1,2 mm
Dimensions mm:	580x340x520 mm
Poids kg:	24 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	9 kW

Poste à souder multi-processus MULTIWELD FV 220M COMPACT à 1-230 V. Permet de souder MMA, MIG/MAG et MIG/MAG avec fil fourré. Grâce à son fonctionnement intuitif et à ses affichages numériques, l'appareil est facile à utiliser et précis à mettre en place. Le MULTIWELD 220M COMPACT est adapté à la soudure de l'acier, de l'acier inoxydable et de l'aluminium.

Soudage multiprocessus :

- Soudage MIG/MAG :
  - Fil d'acier et acier inoxydable : Ø 0,6 et 0,8 mm
  - Fil d'aluminium et fil fourré (polarité inversée) : Ø 0.9 mm
- Soudage MMA : électrodes de base et rutilés (jusqu'à Ø 3,2 mm)
- Assistance au soudage MMA : fonction antiadhésive, empêche l'électrode de coller au démarrage
- Réglage facile du poste de soudage en mode MIG/MAG grâce à un tableau de réglage clair.
- Contrôle intuitif de la tension de soudage, de la vitesse du fil et du starter au moyen de grands boutons rotatifs et lecture des paramètres de soudage sur un écran très pratique.
- Peut utiliser des bobines de fil de 200 mm et 300 mm Equipé d'un système d'alimentation en fil avec 4 roues d'alimentation
- Equipé d'un câble d'inversion de polarité pour le soudage NO GAZ
- Grâce à la fonction NO GAZ, vous pouvez aussi facilement souder en dehors du MIG/MAG avec du fil rempli puisque vous n'avez aucun problème à souffler du gaz de protection.
- Equipé d'un raccord DIN pour le montage et le démontage de la torche de soudage MIG
- Livré avec : Torche MIG de (3m), pince de terre (2.5m) et porte-électrodes.

# Accessoires optionnels

CONTIMAC



97660  
Start to Weld "No gas"

96429  
JOBSITE XL



97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)



97202  
Détendeur avec 2 manomètres (Pays  
Bas)



99964  
Casque automatique Weldmeister  
BASIC TRUE COLOR



97393  
Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg



99920  
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97317  
CABLE PORTE ELECTR. MONTE T50-  
4m-300 A-35/



97313  
Câble de masse monté T50- 4m-300  
A-35mm<sup>2</sup>



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode



97309  
Cable de soudage 5m - blister



97595  
Roue d'avancement "Alu" 0,8-1mm