

# NEOMIG-i 500 GW - PACK ALU

Code d'article: 595077898



## Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Plage de réglage MIG/MAG:	15-500 A
Plage de réglage TIG:	20-500 A
Plage de réglage MMA:	20-500 A
Tension démarrage:	86 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Plage de réglage MIG 100%:	400 A
Plage de réglage MIG 60%:	500 A
Plage de réglage TIG 100%:	400 A
Plage de réglage TIG 60%:	500 A
Plage de réglage MMA 100%:	380 A
Plage de réglage MMA 60%:	500 A
Fusibles:	32 A
Dimensions mm:	750 x 300 x 490 mm
Poids kg:	37 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	30 kVA

Le NEOMIG-i 500 GW-PACK ALU est un générateur triphasé multi-procédés à dévidoir séparé. Sa technologie numérique de points et son facteur de marche assurent d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG industrielles

### Multi-procédés

- MIG/MAG :
  - Fil d'acier : Ø 0.6 à 1.6 mm
  - Fil d'acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.6 mm
  - Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.6 mm
  - Fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 à 1.6 mm
  - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 2.4 mm
- MMA DC/pulsé : électrodes basiques, rutilés et cellulosiques
- TIG DC lift/pulsé
- Gougeage à l'arc air

### Intelligent

- Synergies : Acier, AlMg, Ains, CrNi, CuSi. Après la saisie de trois données : diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage pour les tâches répétitives

### Soudage premium

- Facteur de marche élevé

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable

#### Connectivité maximale

- Traçabilité de tous les cordons de soudage
- Mode de calibration des accessoires de soudage pour ajuster la tension affichée
- Mode utilisateur pour partager le produit avec plusieurs soudeurs
- Outil gratuit disponible en ligne pour customiser l'interface

#### Conception industrielle

- Indice de protection IP23
  - Carrosserie renforcée pour environnement difficile
  - Démontage facile pour maintenance
-

## Accessoires optionnels



96427  
EAU DE REFROIDISSEMENT (10L)



99970  
Casque automatique Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)



97202  
Détendeur avec 2 manomètres (Pays  
Bas)



595072381  
COFFRET TORCHE MB501



99921  
Cylindre rempli 20 l gaz mixte



97040  
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm  
15kg



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI