

NEOSTART 420 - 12/24V

Code d'article: 595025295



Caractéristiques

Voeding:	230 V
Puissance:	2050 W
Tension de la batterie:	12-24 V
Min. / Max. Ah:	20 < 1000 Ah
Fusible:	200 A
IP:	21
Poids:	20,5 kg
Dimensions mm:	470x320x270 mm

Ce chargeur/démarrreur permet d'entretenir vos batteries même très déchargées.

Fonction charge:

Le Neostart 420 recharge des batteries au plomb à électrolyte liquide de 20 Ah à 1000 Ah en 12 et 24V. Cet appareil est traditionnel, il est nécessaire de surveiller l'état de charge.

Fonction démarrage:

Le Le Neostart 420 démarre des véhicules possédant des batteries au plomb à électrolyte liquide de 35 Ah à 160 Ah en 12V et 24V. Une pré-charge peut être nécessaire afin d'apporter l'énergie indispensable pour un démarrage.

- Logement pour câbles et pinces
- Roues et poignées intégrées pour faciliter le transport
- Câbles Ø 10 mm² CCA (2m pour le rouge et 1.8m pour le noir)
- Fusible en façade
- Large ampèremètre

Attention: pas protection pour l'électronique embarquée

Accessoires optionnels



595054547

Fusibles 200A (2 pièces)