

## NEOSTART 620 - 12/24V

Code d'article: 595025288



### Caractéristiques

Allimentation:	230 V
Puissance:	3100 W
Tension de la batterie:	12-24 V
Fusible:	200 A
IP:	21
Poids kg:	24 kg
Dimensions mm:	470x320x270 mm

Ce chargeur/démarrreur permet d'entretenir vos batteries même très déchargées.

#### Fonction charge:

Le Neostart 620 recharge des batteries au plomb à électrolyte liquide de 20 Ah à 1350 Ah en 12 et 24V. Cet appareil est traditionnel, il est nécessaire de surveiller l'état de charge.

#### Fonction démarrage:

Le Neostart 620 démarre des véhicules possédant des batteries au plomb à électrolyte liquide de 45 Ah à 200 Ah en 12V et 24V. Une pré-charge peut être nécessaire afin d'apporter l'énergie indispensable pour un démarrage.

- Logement pour câbles et pinces
- Roues et poignées intégrées pour faciliter le transport
- Bobinage Alu.
- Câbles Ø 16 mm<sup>2</sup> CCA, (2m pour le rouge et 1.8m pour le noir)
- Pinces en laiton
- Fusible en façade
- Large ampèremètre

Attention: pas protection pour l'électronique embarquée

## Accessoires optionnels



595054547

Fusibles 200A (2 pièces)