

PBT 700

Code d'article: 595024229



Caractéristiques

Type de batterie V:	12 V
Batterie Ah:	7 > 240 Ah
Charging & Starting system vehicle V:	12-24 V
Imprimante intégrée:	oui
Poids:	0.7 kg
Dimensions mm:	235x102x68 mm

Fonctionnalités

- Batterie 12 V : teste la tension et l'état de charge.
- Démarreur 12 et 24 V : teste la tension en démarrage.
- Alternateur 12 et 24 V : teste la tension à vide et en charge ainsi que l'ondulation du courant en charge.
- Impression des résultats avec l'imprimante thermique intégrée.

Analyse instantanée

- Tension batterie (8 V à 30 V)
- Puissance de démarrage disponible
- État de charge et santé de la batterie (%)

Technologies de batterie

- Compatible avec 3 types de batteries au plomb de 7 à 240 Ah :
 - Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
 - Batteries LIQUIDE STANDARD
 - Batteries START / STOP (EFB / AGM)

Ultra-précis

- Compensation automatique de la température extérieure.
- La mesure de résistance dynamique minimise la décharge de la batterie et affiche un résultat fiable non faussé par
 - la charge de surface
 - des consommations parasites (feux, voyants divers, etc)
 - un défaut de contacts (oxydation bornes/ cosses, cosses desserrées)

Pratique

- Pincés isolées
- Large écran d'affichage rétroéclairé
- Luminosité de l'écran ajustable
- Rapport de test complet avec date, heure, nom personnalisé
- Interface multilingue (10 langues)
- Protection contre les inversions de polarité

- Boîtier ABS (résistant aux acides) + protection antichoc
 - Alimentation : 1 pile CR2032
-

Accessoires optionnels



595056237

Bobine de papier pour testeur RT777 /
BT2010