

# POMPE CENTRIFUGE INDUSTRIE CM 32

Code d'article: 308130206



## Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Puissance moteur:	1200 W
Auto-amorçante:	0
Pression max. (bar):	2.9 bar
Débit (max.):	135 l/min.
Hauter d'aspiration m:	7 m
Entrée ":	1 F "
Sortie:	1 F "
IP:	44
Température fluide:	60 °C

Aspiration normale, grande capacité et pression plate. La caractéristique est que la différence entre la pression maximale et la capacité maximale est minimale.

Sont également utilisés comme amplificateurs de pression.

Le programme va de 0,5 ch à 15 ch. Roue simple (CM) et double (2CM) rendement élevé possible

- Grafique très plate, beaucoup de pression et beaucoup d'eau
- Rendement élevé possible
- Roues en laiton (à partir du CM 35) pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux.
- Etanchéité de haute qualité et construction robuste
- Peut gérer de l'eau légèrement sale
- Convient pour un fonctionnement continu

### Attention

- La pompe n'est pas directement auto-amorçante, il faut toujours remplir le boîtier de la pompe avec de l'eau.
- Utilisez un clapet de pied et des raccords solides
- Construction très lourde, mouvement limité possible
- Doit être stocké à l'abri du gel et au sec