

PONSTAR PX 55022 – FLOODKIT

Code d'article: 330010105S



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Consommation de courant:	3.2 Amp
Application:	eau sablée
Grain max.:	6 mm
Puissance:	620 W
Auto-amorçante:	0
Pression max. (bar):	1 bar
Débit (max.):	260 l/min.
Profondeur d'immersion (m):	5 m
Hauteur de refoulement max.:	10 m
Nombre d'hélices:	1
Nombres de joints:	2
Sortie:	2 "
Cordon:	H07RN-F m
Température fluide:	35 °C
Longueur mm:	180 mm
Hauter mm:	310 mm
Largeur mm:	180 mm
Poids:	13 kg

Kit complet avec pompe à immersion professionnelle ultra robuste KOSHIN.

Livré dans une mallette de rangement pratique comprenant un storkoppe NA.66 et un tuyau plat enroulable de 20 m.

- Pompe idéale pour le chantier de construction
- Endroits où l'espace est limité car la pompe est équipée d'une sortie par le haut.
- Pompage d'eau acide sale avec des constituants durs jusqu'à 6 mm.
- Applicable par exemple sur les chantiers de construction, dans la navigation et dans l'industrie.
- Équipé d'une protection thermique qui arrête la pompe en cas de surcharge