

## PONSTAR PX 55022

Code d'article: 330010104



### Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Consommation de courant:	3.2 Amp
Grain max.:	6 mm
Puissance:	620 W
Auto-amorçante:	0
Pression max. (bar):	1 bar
Débit (max.):	260 l/min.
Hauter d'aspiration m:	6 m
Profondeur d'immersion (m):	5 m
Hauteur de refoulement max.:	10 m
Nombre d'hélices:	1
Nombres de joints:	2
Matière volants:	Caoutchouc NBR avec noyau en acier
Matériau du boîtier du moteur:	Aluminium avec revêtement en céramique
Matériau de l'arbre du moteur:	Caoutchouc NBR
Sortie:	2 "
Température fluide:	35 °C
Longueur mm:	180 mm
Hauter mm:	310 mm
Largeur mm:	180 mm
Poids:	13 kg

---

Pompe à immersion professionnelle ultra robuste KOSHIN pour eau sale.

- Pompe idéale pour les chantiers de construction
  - Les endroits où l'espace est limité car la pompe est équipée d'une sortie par le haut.
  - Pompage d'eau acide sale avec des constituants durs jusqu'à 6 mm.
  - Applicable par exemple sur les chantiers de construction, dans la navigation et dans l'industrie.
  - Équipé d'une protection thermique qui arrête la pompe en cas de surcharge.
-