

CONTIMAC Profi 550

Code d'article: 60515



Caractéristiques

| | |
|----------------------------|----------------|
| Allimentation: | 1-230V |
| Distance entre pointes mm: | 550 mm |
| Hauteur de pointes mm: | 125 mm |
| Dia. sur banc max.: | 250 mm |
| Trou de centre: | 20 mm |
| Morse contre-poupée: | MC 2 |
| Nombre de tours: | 125-200 t/min. |
| Filetage métrique: | 0,1-2,5 mm |
| Filetage inch: | 8-35 Gg/1 " |
| Puissance moteur kW: | 0,6 |
| Poids kg: | 130 kg |

-
- Tour à métaux compact et habile, 550 mm ou 750 mm entre pointes
 - Bâti massif prismatique en acier, durci à induction
 - Broche durcie avec engrenage de précision
 - Tableau de commande ergonomique
 - Contrepointe mobile pour tournage conique
 - Tourner gauche/droite
 - Set d'engrenage pour filetage compris
 - Interrupteur fin de course pour protection mandrin et coiffe protection pignons
 - Avancement automatique gauche/droite
-

Accessoires optionnels



60512
Ciseaux 10x10mm (10-pièces)



25230
Huile de coupe pour scies et perceuses
5L



25231
Huile pour compresseurs