

Raccord de sécurité PREVOST bouton JAUNE (Orion) Filet extérieur 3/8"

Code d'article: ASI06.1152



Caractéristiques

Filet:	filet extérieur
Filet extérieur ":	3/8 "
Pression max. (bar):	12 bar
Témpérature (min. - max.):	-15°C tot +70° °C
Unité d'emballage:	par pièce

- Le raccord rapide de sécurité ASI 06 peut être utilisé avec tous les embouts enfichables selon le profil Orion couramment utilisé.
 - Perte de pression limitée avec de petits outils : grâce à l'alésage de l'embout enfichable et du raccord rapide de 6 mm.
 - Utilisation intensive : raccord rapide léger en plastique technique résistant aux chocs.
 - Moins de risque de rayer les surfaces sensibles : boîtier en plastique
 - Bouton-poussoir facilement accessible : Le corps du raccord rapide est libre de tout positionnement après l'assemblage
 - Débit à 6 bar : 780NI/min
 - Pression de fonctionnement : 12 bars maximum
 - Plage de température : -15°C à + 70°C
 - Tous les raccords filetés Filetage BSP
 - ASI06 peut être utilisé pour remplacer les raccords rapides suivants : Arro 210 ; Cejn 300 ; Gromelle GD16400 ; Hansen 20/4 RO ; JWL 512,522,532, 572 ; Legris C9000 94-A06 ; Oetikler SC A1 ; Orion 44516, 44526 ; Rectus 14, 22 ; Tomco 100 ; Transair Cp-A1
 - Conforme norme ABRO
 - Conseil : utilisez toujours des raccords en acier trempé.