

Raccord de sécurité PREVOST bouton Vert (Euro) tuyau 6 mm S1

Code d'article: ESI07.1806



Caractéristiques

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Filet: | Embout cannelé |
| Embout cannelé: | 6 mm |
| Pression max. (bar): | 12 bar |
| Température (min. - max.): | -15°C tot +70° °C |
| Unité d'emballage: | par pièce |

Le raccord rapide de sécurité ESI 07 peut être utilisé avec tous les embouts enfichables selon le profil Euro couramment utilisé, c'est-à-dire le profil 7.2 / 7.4 mm.

- Perte de pression limitée avec de petits outils : grâce à l'alésage de l'embout enfichable et du raccord rapide de 6 mm.
- Utilisation intensive : raccord rapide léger en plastique technique résistant aux chocs.
- Moins de risque de rayer les surfaces sensibles : boîtier en plastique
- Bouton-poussoir facilement accessible : Le corps du raccord rapide est libre de tout positionnement après l'assemblage
- Débit à 6 bar : 1750 NI/min
- Pression de fonctionnement : 12 bars maximum
- Plage de température : -15°C à +70°C
- Tous les raccords filetés Filetage BSP
- ESI07 peut être utilisé pour remplacer les connecteurs rapides suivants : Atlas Copco QIC 10SE ; Cejn 320, Festo KD, Hansen 24CC, JWL 510, 520, 530, 540, 550, 570 ; Legris C9000 94-E07 ; Oetiker SC C ; Rectus 25, 26 ; Transair CP-E4
- Raccord rapide de sécurité selon les normes ABRO
- Conseil : utilisez toujours des embouts poussoirs durcis.