

Rallonge 25m H07RN-F 3G 2.5 (Schuko)

Code d'article: 830612367



Caractéristiques

Longueur câble:	25 m
Diamètre du câble mm ² :	2.5 mm ²
Protection thermique:	oui
Boîtier:	ABS
Protection IP:	44

Les rallonges de chantier professionnelles sont des rallonges spécialisées destinées à être utilisées sur les chantiers de construction ou dans les ateliers.

Grâce à l'indice de protection élevé (IP44), le câble peut également être utilisé à l'extérieur dans différentes conditions météorologiques.

Nos rallonges se distinguent par les caractéristiques suivantes :

- Quelle que soit la longueur du câble, elles peuvent être déroulées et enroulées rapidement.
- Grâce à leur conception bien pensée, les rallonges avec tambour sont faciles à utiliser et améliorent considérablement le confort de travail.
- La rallonge convient pour une utilisation dans les ateliers, sur les chantiers, à des fins domestiques et pour les travaux de jardinage.
- La rallonge est équipée d'un interrupteur thermique intégré pour éviter toute surchauffe
- La poignée ergonomique facilite le transport.
- Base renforcée pour une grande stabilité
- Les prises IP44 - Schuko sont équipées de couvercles, ce qui permet de les utiliser à l'extérieur dans différentes conditions météorologiques.
- Le tambour est équipé d'une poignée de câble et d'un mécanisme de freinage.
- Il est parfait pour brancher divers appareils électriques tels que des outils électriques, des tondeuses à gazon, des aspirateurs, des équipements de construction, etc.
- Câble souple : facilite l'enroulement