

POMPE SUBMERSIBLE RANGER AUT (230V)

Code d'article: 6010339



Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Allimentation: | 1-230V |
| Application: | eau chargée |
| Grain max.: | 35 mm |
| Puissance: | 550 W |
| Auto-amorçante: | 0 |
| Débit (max.): | 3580 l/min. |
| Débit (min.) l/min: | 50 l/min. |
| Hauteur de refoulement max. m: | 8 m |
| Dia. d'insertion min.: | 500 mm |
| Profondeur max. sous le niveau d'eau: | 5 m |
| Sortie: | 1 1/2 " |
| Poids kg: | 12.9 kg |

-
- Ranger SS entièrement construite en AISI 304
 - Pompe eau chargée avec passage impuretés max. de 35mm
 - Moteur avec protection thermique incorporée
 - Y compris 10 mètres de câble (H07 RN-F)
 - Degré de protection de la partie électrique IP 68
 - T° eau max. : 40°C
-

Accessoires optionnels



6014840
Raccord tuyau (EXT. 1 1/2" x 38mm)



6014740
Tuyau plat 1 1/2" (25m)



6014532
Collier 12mm large (32-50mm) (par 10)



6014071
NIPPLE CAMLOCK 1 1/2" X
FILETAGE EXT.



6014053
ACCOUPLMENT CAMLOCK 1 1/2" x
RACCORD



25235
Huile thermique pour pompe
submersible 1l