

## RANGER AUT (230V)

Code d'article: 6010339



### Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Application:	eau chargée
Grain max.:	35 mm
Puissance:	550 W
Auto-amorçante:	0
Débit (max.):	3580 l/min.
Débit (min.) l/min:	50 l/min.
Hauteur de refoulement max. m:	8 m
Dia. d'insertion min.:	500 mm
Profondeur max. sous le niveau d'eau:	5 m
Sortie:	1 1/2 "
Poids kg:	12.9 kg

- Ranger SS entièrement construite en AISI 304
- Pompe eau chargée avec passage impuretés max. de 35mm
- Moteur avec protection thermique incorporée
- Y compris 10 mètres de câble (H07 RN-F)
- Degré de protection de la partie électrique IP 68
- T° eau max. : 40°C

## Accessoires optionnels



6014840  
Raccord tuyau (EXT. 1 1/2" x 38mm)



6014740  
Tuyau plat 1 1/2" (25m)



6014532  
Collier 12mm large (32-50mm) (par 10)



6014071  
NIPPLE CAMLOCK 1 1/2" X  
FILETAGE EXT.



6014053  
ACCOUPLMENT CAMLOCK 1 1/2" x  
RACCORD



25235  
Huile thermique pour pompe  
submersible 1l