

POMPE SUBMERSIBLE RANGER ST AUT (230V)

Code d'article: 6010341



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Application:	eau chargée
Grain max.:	35 mm
Puissance:	750 W
Auto-amorçante:	0
Débit (max.):	400 l/min.
Débit (min.) l/min:	50 l/min.
Dia. d'insertion min.:	500 mm
Profondeur max. sous le niveau d'eau:	5 m
Sortie:	1 1/2 "
Poids kg:	11.1 kg

-
- Ranger SS entièrement construite en AISI 304
 - Pompe eau chargée avec passage impuretés max. de 35mm
 - Moteur avec protection thermique incorporée
 - Y compris 10 mètres de câble (H07 RN-F)
 - Degré de protection de la partie électrique IP 68
 - T° eau max. : 40°C
-

Accessoires optionnels



6014840
Raccord tuyau (EXT. 1 1/2" x 38mm)



6014740
Tuyau plat 1 1/2" (25m)



6014532
Collier 12mm large (32-50mm) (par 10)



6014071
NIPPLE CAMLOCK 1 1/2" X
FILETAGE EXT.



6014053
ACCOUPLMENT CAMLOCK 1 1/2" x
RACCORD



25235
Huile thermique pour pompe
submersible 1l