

# RC4710 TOURNEVIS RÉGLABLE DE L'EXTÉRIEUR

Code d'article: 8951000426

## Caractéristiques



Couple min:	2 Nm
Couple max.:	6 Nm
Nombre de tours:	2000 t/min.
Poids:	1.05 kg
Dimensions mm:	212x42x155 mm
Consommation d'air (moyenne):	117 l/min
Raccordement ":	1/4 "
Démaragge / arrêt:	1/4 hex quick
Niveau sonore dB(A):	90.3 dB(A)
Vibrations:	1.2 m/s <sup>2</sup>

---

Visseuse réglage externe légère grâce au matériau composite

- Ergonomique

Boîtier de forme mince pour s'adapter parfaitement à la main

- Utilisation facile
  - Levier d'inversion à côté de la gâchette pour un changement de rotation simple et rapide
- Excellent contrôle de la vitesse
  - Gâchette et valve progressive permettant un meilleur contrôle des trous de départ
- Grand confort
  - Boîtier composite léger et isolant du froid
  - Moins de fatigue au travail grâce à un poids bien équilibré de 1,1 kg
- Réglage simple du couple
  - 2 - 6 Nm
  - Pas besoin de démonter le carter d'embrayage à facile à utiliser
- Mandrin à changement rapide
  - hexagone 1/4" pour un changement d'outil rapide et facile