

RC4710 TOURNEVIS RÉGLABLE DE L'EXTÉRIEUR

Code d'article: 8951000426

Caractéristiques



| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Couple min: | 2 Nm |
| Couple max.: | 6 Nm |
| Nombre de tours: | 2000 t/min. |
| Poids kg: | 1.05 kg |
| Dimensions mm: | 212x42x155 mm |
| Consommation d'air (moyenne): | 117 l/min |
| Raccordement ": | 1/4 " |
| Démaragge / arrêt: | 1/4 hex quick |
| Niveau sonore dB(A): | 90.3 dB(A) |
| Vibrations: | 1.2 m/s ² |

Visseuse réglage externe légère grâce au matériau composite

- Ergonomique

Boîtier de forme mince pour s'adapter parfaitement à la main

- Utilisation facile
 - Levier d'inversion à côté de la gâchette pour un changement de rotation simple et rapide
- Excellent contrôle de la vitesse
 - Gâchette et valve progressive permettant un meilleur contrôle des trous de départ
- Grand confort
 - Boîtier composite léger et isolant du froid
 - Moins de fatigue au travail grâce à un poids bien équilibré de 1,1 kg
- Réglage simple du couple
 - 2 - 6 Nm
 - Pas besoin de démonter le carter d'embrayage à facile à utiliser
- Mandrin à changement rapide
 - hexagone 1/4" pour un changement d'outil rapide et facile