

RC6738 RIVETEUSE

Code d'article: 8951000408



Caractéristiques

Couple de travail Nm:	12600 Nm
Rivet borgne (longeur) mm:	19 mm
Rivet borgne (ouvert) mm:	3,0-5,0 mm
Rivet borgne (fermée) mm:	3,0-5,0 mm
Rivet borgne (Interlok / Magnalok / Monobolt) mm:	/ mm
Rivet borgne (Bulb-Tite) mm:	/ mm
Rivet borgne (Hem-Fix / Hemlok) mm:	/ mm
Rivet borgne (Single-grip) mm:	/ mm
Rivet borgne (matériel):	Steel/ Softer material
Vibrations:	2,5 m/s ²
Niveau sonore dB(A):	62 dB(A)
Dimensions mm:	286x197x291 mm
Poids kg:	1,7 kg
Nombre de griffes:	3

Riveteuse pour rivets aveugles faits de matériaux très résistants tels que l'acier et l'acier inoxydable jusqu'à 5 mm.
Force d'assemblage : 12,6 kN

- Puissante avec force d'assemblage élevée (12,6 kN)
- Rivets aveugles en acier jusqu'à 5 mm
- Confortable et sécurisée
 - Extraction automatique du mandrin de rivetage
 - Vibrations et recul diminués
 - Poignée composite isolant du froid
- Robuste: matériau du cylindre en alliage d'aluminium de qualité industrielle
- Pratique: fonction d'aspiration intégrée qui maintient le rivet dans l'embout avant le déclenchement de la gâchette (idéal pour travailler à la verticale)
- Flexible: connexion d'air avec option de rotation à 360°