

RC6758 RIVETEUSE POUR ECROUS AVEUGLES

Code d'article: 8951000410



Caractéristiques

Couple de travail Nm:	24000 Nm
Rivet borgne (longeur) mm:	1-7 mm
Rivet borgne (ouvert) mm:	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Rivet borgne (fermée) mm:	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Rivet borgne (Interlok / Magnalok / Monobolt) mm:	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Rivet borgne (Bulb-Tite) mm:	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Rivet borgne (Hem-Fix / Hemlok) mm:	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Rivet borgne (Single-grip) mm:	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Rivet borgne (matériel):	All material and styles
Vibrations:	2,5 m/s ²
Niveau sonore dB(A):	70 dB(A)
Dimensions mm:	260x110x280 mm
Poids kg:	2,2 kg

Riveteuse pour écrous à rivet aveugles M3 – M12 de tous matériaux. Force d'assemblage : 24,0 kN.

- Puissante avec force d'assemblage élevée
- Adaptée aux écrous à rivet de M3 à M12
- Confortable et sécurisée
 - Vibrations et recul diminués
 - Poignée composite isolant du froid
- Robuste: Matériau du cylindre en alliage d'aluminium de qualité industrielle
- Simple, rapide et précise:
 - Fonction automatique pour fileter et désenfiler les écrous à rivet pour un traitement rapide
 - Grand interrupteur d'inversion à l'arrière (uniquement nécessaire en cas de correction)
 - Réglage précis de la course de travail de 1 à 7 mm
- Flexible: Connexion d'air avec option de rotation à 360°