

ROLLCAGE 270

Code d'article: 25014



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Air input l/min:	270 l/min.
Pression max. (bar):	9 bar
Cuve:	9 l
Nombre de tours:	1400 t/min.
Niveau sonore dB(A):	59 dB(A)
Puissance moteur:	2 CV
Nombre de cylindres:	1
Nakoeler:	non
Bi-étagé:	non
Prise:	0
Poids kg:	32 kg


Compresseur compact et mobile sans huile à 2 cylindres avec cuve de 9 litres. Idéal pour les travaux de maintenance lors de déplacements.

- Compresseur compact et mobile pour une utilisation flexible dans la construction et la finition intérieure.
- Moteur à 4 pôles fonctionnant à basse vitesse (1400 tr/min).
- Compresseur à 2 cylindres en configuration verticale.
- Fonctionnement silencieux, idéal pour une utilisation en intérieur.
- Durée de vie plus longue grâce à un moteur qui tourne lentement.
- Compresseur sans huile : facile à transporter et coûts d'entretien réduits.
- Pression de travail réglable au moyen d'un régulateur de pression avec manomètre
- Tableau de bord clair avec lecture de la pression dans le réservoir et pression de sortie régulée.
- Roues et châssis caoutchoutés et stables pour un utilisation mobile
- Bon démarrage à froid par pressio-stat avec soupape de surpression
- Protection contre les surcharges : protège le moteur contre la surchauffe.

Accessoires optionnels



25212
Tuyaux d'air comprimé en composite
10m



25204
Tuyau spiralé en polyamide 5m
(8x6mm)



28611
Soufflette professionnelle avec silencier



28744
Soufflette professionnelle avec bec
longue 500mm