

SB 25 F (3x400 V)

Code d'article: 35061



Caractéristiques

Allimentation:	3-400V
Puissance moteur:	2 CV
Capacité de perçage mm:	25 mm
Cône morse:	MK 3
Nombre de vitesses:	9
Vitesse:	230-1910 t/min
Dia. colonne mm:	90 mm
Dimension de la table:	350x350 mm
Dimension du socle:	600x380 mm
Distance mandrin - colonne mm:	230 mm
Distance mandrin/socle mm:	1250 mm
Distance mandrin/table mm:	700 mm
Hauter mm:	1820 mm
Déplacement de la broche mm:	120 mm
Poids kg:	180 kg

- Idéal pour l'usage intensif avec moteur à induction surdimensionné
- Broche de forage de précision
- Machines robustes avec colonne et pied en fonte
- Table réglable en hauteur au moyen d'une crémaillère
- Table inclinable (45°) et rotative (360°) et dotée de rainures avec récupérateur d'huile
- Pourvue d'un réglage d'arrêt de course
- Foreuses munies d'un arrêt d'urgence ainsi que d'une bobine de manque à tension
- Arrêt de courant en ouvrant le couvercle de courroies et en pivotant la protection mandrin
- Mandrin auto-serrant de qualité compris (3-16 mm)

Accessoires optionnels



45032
Etau avec mâchoires prismatiques
150mm



45151
BOULON-T (M12x70)



40677
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G
(25 pièces)



40678
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G
Co5 (25 pièces)



40664
Jeux de fraises à chanfreiner C 90° DIN
335 HSS



40663
Jeux de fraises étagées HSS Co5



40668
Spray de coupe 200ml



40130
Pompe de refroidissement universel
230V