

## SILENT 705/270

Code d'article: 27200



### Caractéristiques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Allimentation:        | 3-400V      |
| Air input l/min:      | 650 l/min.  |
| Pression max. (bar):  | 10 bar      |
| Cuve:                 | 270 l       |
| Nombre de tours:      | 1000 t/min. |
| Niveau sonore dB(A):  | 68 dB(A)    |
| Puissance moteur:     | 5.5 CV      |
| Fusible (retarder):   | 20 A        |
| Nombre de cylindres:  | 2 in lijn   |
| Nakoeler:             | oui         |
| Bi-étagé:             | oui         |
| Protection thermique: | oui         |
| Prise:                | 0           |
| Longueur mm:          | 730 mm      |
| Largeur mm:           | 1550 mm     |
| Hauter mm:            | 1650 mm     |
| Poids kg:             | 248 kg      |

---

Compresseur bi-étagé insonorisé à entraînement par courroie sur cuve de 270 litres à 3-400V. Idéal pour placer dans l'environnement de travail immédiat.

- Compresseur à piston extrêmement silencieux, moins que 68 dB (A)
- Équipé d'une tête de compresseur Heavy Duty K28 avec refroidisseur intermédiaire et refroidisseur final. Rendement supérieur grâce à la compression à deux étages
- Température de l'air comprimé plus basse après le refroidisseur grâce à la compression à deux étages, ce qui permet de réduire la condensation dans le réservoir.
- Avec un moteur à induction puissant 5,5 CV
- Haute pression jusqu'à 10 bar
- Compresseur silencieux idéal pour placer dans l'atelier de maintenance
- Monté sur "Silent" blocs

## Accessoires optionnels



26186  
Enrouleur 15m (air/eau) - 15bar - tuyau  
dia. int. 10mm



999566350  
TIMER DRAIN KIT



25231  
Huile pour compresseurs