

F1/30 M AUT (230V)

Code d'article: 6010300



Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Allimentation: | 1-230V |
| Application: | eau claire |
| Grain max.: | 10 mm |
| Puissance: | 250 W |
| Auto-amorçante: | 0 |
| Débit (max.): | 140 l/min. |
| Débit (min.) l/min: | 20 l/min. |
| Hauteur de refoulement max. m: | 6.5 m |
| Niveau d'assèchement mm: | 14 mm |
| Dia. d'insertion min.: | 350 mm |
| Profondeur max. sous le niveau d'eau: | 10 m |
| Sortie: | 1 1/4 " |
| Poids kg: | 5.8 kg |

-
- Pompe robuste entièrement construite en inox AISI 304
 - Double étanchéité (céramique et graphite) avec chambre d'huile qui augmente la durée de vie de la pompe
 - Moteur avec protection thermique incorporée
 - Y compris 10 mètres de câble (HO7-RN-F)
 - Hélice en inox AISI 304
 - Grâce à l'ouverture du haut, le moteur se refroidit en continu
-

Accessoires optionnels



6014832
Raccord tuyau (EXT. 1 1/4" x 32mm)



6014737
Tuyau plat 1 1/4" (25m)



6014232
Accouplement GEKA (EXT. 1 1/4")



6014525
Collier 12mm large (25-40mm) (par 10)



6014032
Accouplement GEKA avec raccord
tuyau 1 1/4"